

---

**DÉCLARATION DES PERFORMANCES**
**No. V01**


---

1. Code d'identification unique du produit type:  
**CARREAUX CÉRAMIQUES PRESSÉS À SEC, AVEC ABSORTION D'EAU  $E \leq 0,5\%$**
2. Usage(s) prévu(s):  
**POUR SOLS ET MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS**
3. Nom ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:  
**KERABEN GRUPO S.A.U. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España**
4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:  
**Systeme 4**
5. Nom et numéro d'identification du laboratoire notifié: **Non applicable**
6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu (Décision 96/603/CEE modifiée)		Classe A1-A1 <sub>FL</sub>	EN 14411:2016
Force de rupture (ISO 10545-4)		e < 7,5mm: $\geq 700$ N e $\geq 7,5$ mm: $\geq 1300$ N	
Glissement		NPD	
Émission de substances dangereuses (cadmium/plomb)		NPD	
Résistance au choc thermique (ISO 10545-9)		Conforme	
Durabilité pour	Usage intérieur	Conforme	
	Usage extérieur: résistance au gel (ISO 10545-12)	Conforme	

*NPD: No Performance Determined / Aucune performance déterminée*

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

La présente déclaration des performances est émise conformément au Règlement (UE) n° 305/2011 et est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour et au nom du fabricant par:

VICTORIA CERAMICS SPAIN



Ricardo Martínez Rodríguez  
 Directeur du Département Qualité